

LR8E70489





AEG Waschmaschinen der Serie 8000 mit PowerCare

Die 8000 PowerCare-Waschmaschinen verwenden die einzigartige ÖkoMix-Technologie um Waschmittel und Weichspüler effektiv mit Wasser vorzumischen und gleichmäßig auf Ihrer Kleidung zu verteilen. Aktivierende Waschkraft bereits bei 30 °C für überragende Waschergebnisse in weniger als einer Stunde.

Produktvorteile & Ausstattung



PowerClean Programm: Vollständige Fleckenentfernung in 59 Min. bei nur 30 °C

Das PowerClean 59 Min.-Programm entfernt Flecken vollständig bei 30 °C in weniger als einer Stunde*. Es stellt sicher, dass das Waschmittel jede Faser erreicht – so dass ein kurzer Waschzyklus genauso effektiv ist, wie ein langer und Flecken nachweislich rückstandslos entfernt werden.



UniversalDose-Schublade: Löst PODS®/CAPS 60 % schneller auf*

Die UniversalDose-Sublade löst durch die fortschrittliche Wasserwirbel-Technologie Waschmittel-PODS® und Caps 60 % schneller auf im Vergleich zur Trommelbeigabe. Das steigert die Reinigungsleistung und Fleckentfernung bei Kurz- und Niedrigtemperatur-Programmen.*



ProSteam Dampf-Programm: Auffrischen statt Waschen. Mit 96 % weniger Wasserverbrauch.

Mit dem Dampf-Programm erhalten Sie das Frisch-Gewaschen-Gefühl in 25 Min. Gerüche werden neutralisiert und vorhandene Falten reduziert. Das spart Ihnen und der Umwelt die Zeit & Energie eines vollständigen Waschgangs und benötigt dabei nur 2 L Wasser.

Eür einen zusätzlichen Erische Effekt wie

ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 40 % Zeit, Wasser und Energie*

Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 40 %* gesenkt. So erhält Ihre Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

ProTex ÖKO-Schontrommel: Behutsamer Umgang mit Ihren Textilien Die ProTex ÖKO-Schontrommel verfügt über eine besondere Kissenstruktur mit sanft abgerundeten Öffnungen und Mitnahmerippen. Ihre Textilien gleiten behutsam wie auf einem dünnen Wasserfilm und werden auf diese Weise schonend und energieeffizient bei einem reduziertem Geräuschpegel gewaschen.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik mit bis zu 40 % Einsparungen
- ÖKOMix-Technologie Fleckentfernung schon bei 30°C
- ProSteam® Auffrischfunktion mit Dampf
- 20% effizienter als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- ProTex Öko-Schontrommel
- ÖKOlnverter Motor Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProSteam Knitterschutz
- DirectSpray Waschtechnik
- Waschprogramme: PowerClean 59min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene (WM und WD: zusätzlich mit Dampf), Extra Spülen, Schleudern/Pumpen
- · Aqua Control System mit Alarm Vollwasserschutz
- Wassermengen-Sensor
- Extra Spülen
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- 4 Waschmittelkammern
- Aqua Control Schlauch Wasserstopp
- Nachlegefunktion
- Fertig in Zeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Woolmark Green zertifiziert
- Eco Leaf Anzeige Nachhaltig waschen



LR8E70489

Technische Daten			
PNC	914 500 806	Programme	PowerClean 59min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20min 3Kg, Auffrischen mit Dampf, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene (WM
EPREL Registrierungscode	1189625		
EAN-Nummer	7332543884537		
Energieeffizienzklasse	Α		
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in	38		und WD: zusätzlich mit Dampf), Extra Spülen, Schleudern/Pumpen
kWh		Bauart	Waschautomat Frontlader
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	44	Wasseranschluss	Kalt
Dauer des Programms "eco 40-60"		Zulaufschlauch Länge cm	150
Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:35	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
Nennkapazität für den Waschzyklus in	8	Gerätebreite (mm)	597
kg		Gerätetiefe max. (mm)	660
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1400	Gerätehöhe (mm)	847
Schleudereffizienzklasse	В	Volt	230
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	Α	Anschlusswert (Watt)	2200
Luftschallemission des	70	Absicherung (A)	10
Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	72	Aufstellungsart	Freistehend
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0.5	Farbe	Weiß
(W) Restfeuchte in %	53.9	Bruttogewicht (kg)	80
	53.9	Nettogewicht (kg)	78.5
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Verpackung, Höhe (mm)	900
		Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	710
		Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0



