

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

Technisch verbessert gegenüber Vorgängermodell



EAN: 4002516943716 / Materialnummer: 12904830 / Alte Materialnummer: 26787675D

- Das leiseste TwoInOne bei Miele-Silence Motor
- Edle Oberfläche für ein einzigartiges Küchendesign – MattFinish
- Viel Platz- 4 großzügige Kochzonen inkl. 2 PowerFlex XL-Bereiche
- Vernetzung mit Con@ctivity und Miele@home
- Flexible Installation – Plug&Play, geführte Umluft oder Abluft



Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•
Betriebsarten	
Abluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx, DMK 150-1
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	Umrüstbar
Umluft geführt mit nachkaufbarem Zubehör	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Umluft ungeführt (Plug&Play Installation)	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender Einbau	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Mattschwarz
Kratzresistente Oberfläche	MattFinish
Anti-Fingerprint-Effekt	•
Flächenbündiger Dunstabzug	•
Farbe Abdeckgitter	Schwarz
Farbe Fettfilter	Schwarz
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	4
Art	PowerFlex XL-Kochzone
Größe in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Größe in mm	230x460
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	PowerFlex XL-Kochbereich
Größe in mm	230x460
Max. Leistung in W	3400
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect White

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

Technisch verbessert gegenüber Vorgängermodell



EAN: 4002516943716 / Materialnummer: 12904830 / Alte Materialnummer: 26787675D

Anzeigefarbe	Weiß
Permanente Topferkennung	•
Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,8
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,3
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Aus-Zustand in min	10
Zeitdauer bis automatisches Schalten im Bereitschaftsbetrieb in min	10
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
ECO-Motor	•
Klasse für den Fettabscheidegrad	A
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	10
Silence-Motor	•
Klasse für fluidodynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	NA
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Abluft	
Luftleistung Stufe min. (m ³ /h) nach EN 61591	205
Luftleistung Stufe max. (m ³ /h) nach EN 61591	533
Luftleistung Intensivstufe (m ³ /h) nach EN 61591	606
Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	606
Schalleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	41,0
Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0
Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	28,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	68,0

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

Technisch verbessert gegenüber Vorgängermodell

EAN: 4002516943716 / Materialnummer: 12904830 / Alte Materialnummer: 26787675D

Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	51,0
---	------

Schalldruck Intensivstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	54,0
--	------

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	54,0
---	------

Umluft

Luftleistung Stufe min. (m ³ /h) nach EN 61591	145
---	-----

Luftleistung Stufe max. (m ³ /h) nach EN 61591	465
---	-----

Luftleistung Boosterstufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	510
---	-----

Schalleistung Stufe min. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	47,0
--	------

Schalleistung Stufe max. (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	68,0
--	------

Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	70,0
--	------

Schalldruck Stufe min. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	34,0
---	------

Schalldruck Stufe max. (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	55,0
---	------

Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0
---	------

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung	•
-------------------------	---

Verriegelungsfunktion	•
-----------------------	---

Inbetriebnahmesperre	•
----------------------	---

Integriertes Kühlgebläse	•
--------------------------	---

Überhitzungsschutz	•
--------------------	---

Restwärmeanzeige	•
------------------	---

Anschluss für Fensterkontakte schalter	•
--	---

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite)	800
----------------------------	-----

Abmessungen in mm (Höhe)	238
--------------------------	-----

Abmessungen in mm (Tiefe)	520
---------------------------	-----

Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238
--------------------------------------	-----

Phasenanzahl	3
--------------	---

Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	780 mm
---	--------

Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
--	--------

Innenes Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	780
---	-----

Gewicht in kg	20
---------------	----

Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
--	-----

Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	804
---	-----

Gesamtanschlusswert in kW	7,50
---------------------------	------

Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
--	-----

Spannung in V	230
---------------	-----

Frequenz in Hz	50-60
----------------	-------

Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,6
---------------------------------------	-----

Nullleiter	Ja
------------	----

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

Technisch verbessert gegenüber Vorgängermodell



EAN: 4002516943716 / Materialnummer: 12904830 / Alte Materialnummer: 26787675D

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel	Ja
Aktivkohlefilter DKF 35-P	•
Plug&Play Adapter	•