

G 5811 SC Active Plus Stand-Geschirrspüler für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



- Höchste Energieeffizienzklasse A – Sie sparen Energie und schonen die Umwelt
- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Unser Raumwunder – Die 3D-MultiFlex-Schublade mit mehr Platz für Ihr Besteck
- Frischwasserspüler – ab 6.0 l Wasserverbrauch im Automatic Programm
- Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses
- Flexible Korbgestaltung, abgestimmt auf Ihren Alltag – Comfort Körbe



EAN: 4002516903604 / Materialnummer: 12845790 / Alte Materialnummer: 21581116D

Bauart	
Stand-Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
Design	
Blendenfarbe	Brillantweiß
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige
Displayfarbe	Weiß
Komfort	
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,2
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	54
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,30
Dauer des Eco-Programms in Minuten	258
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	43
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
Ergebnisqualität	
Frischwasserspüler	•
AutoOpen-Trocknung	•
BrilliantGlassCare	•
Spülprogramme	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
Spüloptionen	
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Tassenauflage	1


G 5811 SC Active Plus
Stand-Geschirrspüler
für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



EAN: 4002516903604 / Materialnummer: 12845790 / Alte Materialnummer: 21581116D

Korbgestaltung	Comfort
Anzahl Maßgedecke	14
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	845
Nischenhöhe maximal in mm	880
Nischentiefe in mm	600
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	845
Gerätetiefe in mm	600
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	119,5
Nettogewicht in kg	53,5
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•

G 5811 SC Active Plus
Stand-Geschirrspüler
für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



G7000, 60cm, Standgeräte, Maßskizze, (Skizze)